

# GALAXY-2 JAPAN

galaxy-2.com



## TORRETA GALAXY-2

BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO.

CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS.

BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, DE 0.32 CM DE ESPESOR.

CUBIERTAS DE POLICARBONATO INYECTADO EN COLOR ROJO-CRISTAL-AZUL,  
CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA PARA EVITAR LA DECOLORACIÓN.

SISTEMA ANTISHOCK PARA MAYOR RESISTENCIA AL AGUA Y GOLPES.

30 PATRONES DE FLASHEO.

INTEGRADA CON 18 MÓDULOS DE LED CON FOTOMETRÍA TIR PARA LÁMPARAS DIRECCIONALES

FRONTALES Y TRASERAS Y 4 MÓDULOS DE LED CON FOTOMETRÍA

LINEAL EN LÁMPARAS DIAGONALES-ESQUINERAS.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845.

DIMENSIONES: LARGO 47.64" (121 CM), ANCHO 12" (30.48 CM), ALTO 2.24" (5.6 CM).

GARANTÍA ESTÁNDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MÓDULOS LED.

CONFIGURACIÓN:

### PARTE FRONTAL:

2 LÁMPARAS DIRECCIONALES DE 6 LEDS ÚLTIMA GENERACIÓN (TIR 6) CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.

4 LÁMPARAS DIRECCIONALES DE 4 LEDS ÚLTIMA GENERACIÓN (TIR 4) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.

2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 4 LEDS (TIR 4) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INTERMITENTE.

### PARTES LATERALES:

4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 8 LEDS ÚLTIMA GENERACIÓN (LING) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2

EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE-J-845.

2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 4 LED (TIR 4) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INTERMITENTE.

### PARTE TRASERA:

2 LÁMPARAS DIRECCIONALES TRASERAS DE 6 LEDS ÚLTIMA GENERACIÓN (TIR 6) CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.

1 BARRA DE TRÁFICO COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS DE 4 LEDS (TIR 4) CADA UNA EN COLOR ÁMBAR, CON LAS FUNCIONES BÁSICAS DE UNA BARRA DE TRAFICO:

IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA Y CENTRO A LOS EXTREMOS.

**TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 112 LEDS.**

PARA LA OPERACIÓN DE LA BARRA DE LUCES, DISPOSICIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL CON SWITCHES DE ALTA RESISTENCIA PARA LAS SIGUIENTES

### FUNCIONES:

INTERMITENCIA EN LÁMPARAS ESQUINERAS Y DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS.

LÁMPARAS DE TRABAJO EN MODO FIJO E INTERMITENTE.

LÁMPARAS CALLEJONERAS EN MODO FIJO E INTERMITENTE.

BARRA DE TRÁFICO CON BARRIDO CENTRO-EXTREMOS.

BARRA DE TRÁFICO CON BARRIDO DERECHA-IZQUIERDA.

BARRA DE TRÁFICO CON BARRIDO IZQUIERDA-DERECHA.

CAMBIO DE PATRÓN DE FLASHEO.



Switchera con 6 botones  
con indicador LED

# GALAXY-2

Bld. Adolfo López Mateos No. 723, Col. Cove, Deleg. Álvaro Obregón, México D.F., C.P. 01120

Tel. (0155) 5516 0027 Fax. (0155) 2614 8975

ventas@galaxy-2.com



COMESA

# GALAXY-2 JAPAN

galaxy-2.com

## Torreta GALAXY-2 de un nivel.

Base de aluminio de 0.32cm.  
Domos de policarbonato en rojo, azul y cristal.  
Domos con capa protectora que evita la decoloración de los domos.  
Resistente al agua y a los golpes. sistema "ANTI-SHOCK".  
Cumple con la norma SAE J845.  
Montura fija Strap-mount con ganchos o soportes de acero inoxidable.  
Dimensiones: Largo 47.64" (121cm), ancho 12" (30.48cm), alto 2.24" (5.6 cm).  
Garantía estándar de 24 meses y 5 años en módulos de LED.  
30 patrones de flasheo  
14 módulos de lámparas TIR 4 con 4 LED 1W por cada lámpara 4 modulos TIR 6 con 6 LED por cada lámpara,  
4 lamparas LIN6 con 6 LED cada una con optica lineal, con un total de 96 LED en la torreta  
Tablero con 6 switches para manejar las funciones de la torreta



## Sirena electrónica de 100 watts de potencia.

4 tonos permanentes: Wail, Yelp, Piercer y Hi-Lo.  
Claxon de aire tipo Horn (Pato).  
Interface para la retransmisión del radio transreceptor.  
Sistema de operación a manos libres desde el volante del vehículo.  
Control manual de volumen  
Micrófono de uso rudo y unidireccional para voz  
Medidas: alto: 2-1/4" (57 mm.); largo: 5-7/8" (149 mm.); ancho: 5-3/4" (146 mm.).  
Cumple con la norma internacional SAE j1849.  
Garantía de 24 meses.



## Bocina de 100 watts de potencia.

Impedancia 4,6 u 8 oms  
Rango de frecuencia:400 a 4000Hz  
Factor de distorsion  $\leq$  5%  
Presion de sonido:120 a 130dB  
Peso: 3.5kg  
Resistente a la humedad, corrosion y vibracion  
Para uso con sirenas de 100w



# GALAXY-2

Bldv. Adolfo López Mateos No. 723, Col. Cove, Deleg. Álvaro Obregón, México D.F., C.P. 01120

Tel. (0155) 5516 0027 Fax. (0155) 2614 8975

ventas@galaxy-2.com



COMESA